

MPZ HT 50/1.0



metal
products



Toepassingsgebieden:

- Betonvloeren op palen ontworpen volgens CUR 111;
- Zwaarbelaste betonvloeren op volle grond;
- In het werk gestorte funderingsbalken;
- Prefab betonelementen;
- In combinatie met ons innovatief dilatatieprofiel MP SINUS SLIDE JOINT zeer goed te verwerken.

De eigenschappen van de staalvezel zijn uitvoerig getest volgens de aanbevelingen uit de CUR 111 & NEN / EN 14651.

Trekvastheid van de draad	: > 1400 N/mm ²
Lengte	: 50,0 mm ± 2,5 mm
Diameter	: 1,00 mm ± 0,05 mm
Doorsnede	: rond
Geometrie	: eindverankerd

Voor informatie en / of technisch advies staat ons team van medewerkers graag voor u klaar.



Applications:

- Industrial concrete floors on piles;
- Jointless industrial concrete floors;
- Precast elements.

The steelfiber has been tested at a laboratory according to CUR 111 & NEN / EN 14651.

Tensile strength on the wire	: > 1400 N/mm ²
Length	: 50,0 mm ± 2,5 mm
Diameter	: 1,00 mm ± 0,05 mm
Deformation	: Hooked end

Our team would appreciate to serve you.

Metalproducts B.V.

Postbus 6152

NL-5960 AD Horst

Expeditiestraat 13

NL-5961 PX Horst

The Netherlands

Tel: (+31) 77-3520356

Fax: (+31) 77-4671977

sales@metalproductshorst.com

www.metalproductshorst.com